

AUDIONET SAM G2

Základní parametry

Mikroprocesorem řízený integrovaný zesilovač

Vstupy:	5 párů RCA pozlacené s teflonovou izolací 1 pár XLR symetrický pozlacený
Výstupy:	2 páry WBT nové generace 4mm konektor pozlacený 1 pár RCA s teflonovou izolací (Pre-Out) 1 pár RCA s teflonovou izolací (Rec-Out) 1 Audionet Link, optický 6,3 mm sluchátkový výstup (možnost vypnutí)
Výstupní výkon:	2 x 110W do 8 Ohmů 2 x 200W do 4 Ohmů
Činitel tlumení:	> 1000 při 100 Hz
Frekvenční pásmo:	0 – 500.000 Hz (-3 dB)
Harmonické zkreslení:	k2 typ. – 101dB, k3 typ. –106dB (1kHz, 25 W / 4 Ohmy)
Celkové harmonické zkreslení + šum:	< -100 dB (1kHz, 25 W / 4 Ohmy)
Odstup signál/šum:	> 103 dB
Separace kanálů:	> 93 dB (1kHz)
Vstupní impedance:	linkový vstup – 10 k Ohmů, 150 pF XLR vstup – 3 k Ohmy, 170 pF
Rozměry (š x v x h):	430 mm x 120 mm x 360 mm
Hmotnost:	14,5 kg
Provedení:	kartáčovaný hliník / černý elox
Displej:	červený / modrý
Možnost doplnění o:	MC/MM desku phono předzesilovače dálkový ovladač Audionet Harmony 785